MK-2021 y MK-2021/V

Este producto ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, **EN 149: 2001 + A1: 2009** Dispositivos de protección respiratoria. Media máscara filtrante para proteger contra partículas. Requisitos, pruebas, marcado, de conformidad con el certificado nº **20/3312/00/0161** de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, **Organismo Notificado 0161**.

Recomendaciones de uso:
El EPI se fabrica en un material no tejido con:
5 capas de tejido no tejido: SMSMS (40g/m2 de Spunbond + 50g/m2 de Meltblown + 44 g/m2 Spunlace + 40g/m2 de Meltblown + 20g/m2 de Spunbond).
Clip nasal metálico de aluminio
Gomas elásticas de poliéster y spandex
Válvula de exhalación (solo MK-2021/V)

Advertencias
- Montaje o ajuste de la media máscara filtrante (verificar antes de usar);
-Es poco probable que se cumplan los requisitos de estanqueidad si, debajo del sello facial, pasan el vello facial;
-Se debe considerar la calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno);
-No permitido el uso del equipo en atmósferas explosivas.
-La media máscara debe desecharse después de su uso.

Limitaciones:
-Polvo
-Gases

Controles anteriores al uso:
-Compruebe la fecha de vida útil del producto antes de usarlo
-No utilizar durante más de 8 horas
-No lo use contra gases
-El usuario debe conocer el uso y el manejo de la máscara.
-No utilice Eenzonas de riesgo de explosión.
-Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos anteriormente.

Nivel obtenido: FFP2

Clasificación	95 l/min % Max.
FFP1	20
FFP2	6
FFP3	1

No reutilizable
"NR", la media máscara del filtro de partículas no debe utilizarse para más de un turno de trabajo.

Almacenamiento: Mantenga la prenda alejada de la exposición innecesaria a la luz solar, en lugares secos y protegida contra agentes agresivos.

Packaging: Bolsa de plástico

Web: www.jpov.es




Colocación: Coger la mascarilla de las gomas y colocar en el rostro. Después, ajustar el clip nasal a la nariz.



Lea la información suministrada por el fabricante



<80%
Máxima humedad de almacenamiento



Temperatura de almacenamiento



Sin válvula



Con válvula



Deposite el producto en el contenedor adecuado



Reciclable

JPOV SANITARY TEXTIL DIVISION S.L.U.
Pol. Ind. Salinetas, calle Peña Del Sol 3B, España, 03610, Petrer (Alicante)